

## ***METABOND ECO***

### ***Termék adatlap***

**Termék neve:** METABOND ECO fémfelület-nemesítő motorolaj-adalék

A **METABOND ECO** újgenerációs fejlesztés. Személy- és kishaszon-gépjárművek motorjainak legkorszerűbb hamumentes, nanotechnológiás fémfelület-nemesítője. Kiemelkedő súrlódáscsökkentő és kenésjavító hatással. Ajánlott új, újszerű és használt benzin-, dízel- és gázüzemű járművek motorjaiba az előírt minőségű kenőolajhoz keverve.

| <b>Jellemző tulajdonság, vizsgálati módszer</b>                   | <b>Mértékegység</b> | <b>Tipikus érték</b> |
|---|---------------------|----------------------|
| Szín  |                     | barna, fényes        |
| Kinematikai viszkozitás 40 °C-on MSZ EN ISO 3104:1996 (DIN 51562) | mm <sup>2</sup> /s  | 267,3                |
| Kinematikai viszkozitás 100 °C-on MSZ EN ISO 3104:1996            | mm <sup>2</sup> /s  | nincs adat           |
| Rézkorrozíós teszt (100°C, 1 óra) MSZ EN ISO 2160:2000            | k. fokozat          | 1a                   |

A dokumentumban adott értékek akkreditált laboratóriumi mérések alapján kerültek meghatározásra és jellemző középértékek.

A gyártás során kisebb eltérések lehetségesek a beszállítói alapanyagok jellemzőinek függvényében, de az eltérések a késztermék felhasználási minőségét nem befolyásolják.