

METABOND SPIRIT

Termék adatlap

Termék neve: METABOND SPIRIT fémfelület-nemesítő motorolaj-adalék

A **METABOND SPIRIT** 2018. évi fejlesztés. Személygépjárművek motorjainak legkorszerűbb hamumentes, nanotechnológiás fémfelület-nemesítője, kiemelkedő sűrűdás-csökkentő és megnövelt kenésjavító hatással. Ajánlott a legújabb - 2010 után fejlesztett - start-stop rendszerű benzin-, dízel- és gázüzemű személygépjárművek katalizátorral vagy részecskeszűrővel szerelt motorjaiba az előírt minőségű kenőolajhoz keverve.

Jellemző tulajdonság, vizsgálati módszer	Mértékegység	Tipikus érték
Szín		barna
Kinematikai viszkozitás 40 °C-on MSZ EN ISO 3104:1996	mm ² /s	449,8
Kinematikai viszkozitás 100 °C-on MSZ EN ISO 3104:1996	mm ² /s	37,36
Teljes savszám (TAN) ASTM D 664-11a (visszavont szabvány)	mg/g KOH	7,45
Teljes bázisszám ASTM D 4739-11	mg/g KOH	22,70
Sűrűség 15°C-on MSZ EN ISO 12185:1998	g/cm ³	0,9526
Rézkorrozíós teszt (100°C, 1 óra) MSZ EN ISO 2160:2000	k. fokozat	1a

A dokumentumban adott értékek akkreditált laboratóriumi mérések alapján kerültek meghatározásra és jellemző középértékek.

A gyártás során kisebb eltérések lehetségesek a beszállítói alapanyagok jellemzőinek függvényében, de az eltérések a késztermék felhasználási minőségét nem befolyásolják.